



ODSHERRED FLISER & NATURSTEN

Telefon 2577 9702
info@odsherred-fliser.dk
www.odsherred-fliser.dk

Lægning, fugning og vedligeholdelse af uglaserede klinker.

Lægning

Klinkerne skal lægges på et plant, rent, tørt og stabilt beton undergulv. Er der **gulvarme**, skal der lukkes for det, mindst et døgn før arbejdet påbegyndes, og må først åbnes igen to uger efter arbejdet er afsluttet.

Det er vigtigt at planlægge hvordan gulvet skal lægges. Det letteste er at lægge klinkerne løst ud på gulvet, for at vurdere mønster, farvespil og fugebredde, som bør være 8 - 10 mm. Bland klinkerne fra flere kasser, for at opnå den bedste farvespredning.

NB! Rillerne på bagsiden af klinkerne bør lægges indbyrdes i samme retning.

Det er en god idé at lave et fast mål - brug evt. en lægte eller lignende, hvorpå skiftegangen indtegnes for at sikre, at klinker og fuger får et ensartet udseende over hele fladen.

Da der er tale om **rustikke klinker**, vil der som regel være en del med små "skønhedsfejl". Det kan f.eks. være småskår og -hakker på siderne. Det har ingen betydning for holdbarheden af klinkerne og er ikke reklamations berettiget.

Der kan anvendes almindelig, fleksibel fliseklæb til dette arbejde, f.eks. LIP Multiklæb. Dette påføres med en 10 x 10 mm tandspartel, således at klinkernes små skævheder kan optages i klæberen. Det er vigtigt at sikre, at hele klinkens bagside er dækket af fliseklæber.

Fugning

Fugemassen, f.eks. LIP Multifuge/Klinkefuge trækkes diagonalt over klinkerne med f.eks. en gummispartel, så fugen fyldes helt op. Når fugemassen har siddet lidt, afvaskes herefter med fugesvamp eller fugebræt. Klinkerne rengøres for fugerester og fugeslør hurtigst muligt. Eventuelt fugeslør kan fjernes, f.eks. med Fila Deterdek.

Efterbehandling

Til efterbehandling kan f.eks. benyttes Fila MP 90 Eco Xtreme, som smøres/pensles på klinkerne, når fugemassen er tør - ca. efter 1 døgn tid (se brugsvejledning). Denne behandling gør klinkerne vand- og smudsafvisende og betyder, at klinkerne bliver lettere at vedligeholde. Efterbehandlingen er meget slidstærk og kan holde flere år.

Pleje og vedligeholdelse

Til daglig vedligeholdelse (vask), anvendes Fila Cleaner.